

|                                 | TAILLE   | OO                               | 1                                | 2                                | 34a                              |
|---------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Pour fusible HPC DIN 43620/1    |  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| Courant nominal opérationnel    | A  | 160                              | 250                              | 400                              | 630<br>1250<br>1600              |
| Courant classique à l'air libre | A  | 160                              | 250                              | 400                              | 630<br>1250<br>1600              |
| Voltage nominal opérationnel    | V  | 690                              | 690                              | 690                              | 690                              |
| Tension d'isolation nominale    | V  | 690                              | 690                              | 690                              | 690                              |
| Tension supportable             | kV   | 8                                | 12                               | 12                               | 12                               |
| Tenue au court-circuit          | kA   | 20                               | 50                               | 50                               | 80                               |
| Résistance dynamique            | kA   | 40                               | 100                              | 100                              | 120                              |
| Poids                           | kg   | 0,65                             | 2,1                              | 3,25                             | 5,3<br>14                        |
| Catégorie d'utilisation le In   | Ue = 400V<br>Ue = 500V<br>Ue = 690V<br>Ue = 440V | AC-23<br>AC-22<br>AC-21<br>DC-21 | AC-23<br>AC-23<br>AC-21<br>DC-21 | AC-23<br>AC-23<br>AC-21<br>DC-21 | AC-23<br>AC-22<br>AC-20<br>DC-21 |
| Température Ambiante            | °C   | de -25°C à + 55°C                |                                  |                                  |                                  |
| Nombre de manœuvres             | Cycles   | 1000                             | 1000                             | 1000                             | 1000                             |

